

HUFGARD

Großflächenstreuer HGS

**Zwei Systeme.
Eine Maschine.**



Hohe Schlagkraft mit Breitstreuwerk



**Hohe Präzision wie im
Drei-Punkt-Anbau**

Wir machen Präzision flexibel.



HUFGARD TECHNIK

Anlagenbau
Förder- und Dosiertechnik
Düngetechnik

Für alle Einsätze geeignet



Zugeinrichtung

Höhenverstellbar, mit Dämpfung, auch zur Unterfluranhängung geeignet.



Bereifung und Bodenfreiheit

Der HGS ist mit der Bereifung 520/85 R 42 lieferbar. Die hohe Bodenfreiheit ermöglicht zeitnahe Einsätze in der Spätdüngung. Spurweiten von 1,9 – 2,5 m sind möglich.



Breitstreuwerk

Mit dem Breitstreuwerk können erdfeuchte Schüttgüter wie z.B. Feuchtkalk ausgebracht werden. Die Umrüstung erfolgt binnen weniger Minuten durch Schnellverschlüsse.



Ölmotor-Getriebeeinheit

Die Ölmotor-Getriebeeinheit kommt mit max. 60 l/min. Öl aus. Das Hydrauliksystem des Traktors wird nicht übermäßig beansprucht. Alternativ ist der HGS auch mit Bodenradantrieb lieferbar.



Drei-Punkt-Anbau

Angebaut werden können Geräte der Kat. II und Kat. III. Die Anbauhöhen sind einstellbar.



Überladeschnecke

Voll- und Leermelder steuern die Überladeschnecke und den Gummibandboden automatisch.



Restmengen

Die Überladeschnecke fördert das ganze Gut bis auf geringe Restmengen in den angebauten Streuer.

Technische Daten

Technische Daten	HGS premium
max. Länge	6 500 mm
max. Breite	3 000 mm
max. Höhe	2 950 mm
Eigengewicht	4 000 kg
zul. Gesamtgewicht	12 000 kg
Fassungsvermögen	6 900 l
Nutzlast	8 000 kg
Bereifung	520/85 R 42
Bremse	Druckluftbremse
max. Arbeitsbreite	42 m

Sonderausrüstungen

Abdeckplane

Sonderbereifung

Streuschnecke

Kotflügel / 40 km/h

Hydraulischer Schieber

Granulatsieb

Vollhydraulischer Antrieb

Hydraulikbremse
(nicht für Deutschland)

Ihr Fachhändler



HUFGARD TECHNIK

Kalkwerk Hufgard GmbH · Antoniusstraße 2–4 · 63768 Hösbach-Rottenberg
Telefon: 06024/6739-0 · Telefax: 06024/6739-70 · www.hufgard.de